


Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Alumínio IE1



L (motor standard)

322

L (motor c/freio)

395

L (motor c/ventilação forçada)

435

L (motor sem ventilação)

289

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	125	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	175	155	182	235	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	BF31/UMA* 90L-8	
Polos	8/750	Polos
Potência	0.55	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	700	rpm
Corrente nominal	1.92	A
Fator de potência	0.60	
Eficiência 100%	69.0	%
Eficiência 75%	-	%
Eficiência 50%	-	%
Torque	7.5	N.m
Ta/Tn	1.8	
Ia/In	4.5	
Tm/Tn	1.9	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	90
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S3-70%
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	56 dB(A)
Peso	15 kg
Rolamento DE	6205 2Z C3
Rolamento NDE	6204 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-10	Torque freio	16	N.m
Freio corrente alterna	AC4	Torque freio	20	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	45	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213