

MODELO	X225	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	22	
RÁCIO EXATO	21.93	
VELOCIDADE SAÍDA	66	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	67	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.37	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B14	
TORQUE SAÍDA	53.13	N.m
TORQUE NOMINAL	50.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.35	KW
FATOR SERVIÇO	0.95	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.25	0.25	0.25	0.43	0.31

CARGAS RADIAIS E AXIAIS





n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
400	360	1800
150	420	2100
75	440	2200
25	440	2200


P X22SC...	Basic Gearbox Riduttore base
-------------------	---------------------------------

Gearbox weight peso riduttore	3.70 kg
---	----------------


M. flanges	Kit code	$\varnothing F$	A
63B5	K050.4.041	138	154.5
71B5	K050.4.042	160	152
56B14	KC40.4.049	80	152
63B14	K050.4.047	90	154.5
71B14	K050.4.045	105	152




PX22S...**FB**.. Feet
Piedini




PX22S...-F1.. Output flange
Flangia uscita



PX22SA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita



PX22S... BR ...	Reaction Arm Braccio di reazione
------------------------	-------------------------------------



R X22S..	Input shaft Albero in entrata
-----------------	----------------------------------

