

MODELO	X225	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	24	
RÁCIO EXATO	24.18	
VELOCIDADE SAÍDA	61	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	60	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B14	
TORQUE SAÍDA	39.58	N.m
TORQUE NOMINAL	50.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.32	KW
FATOR SERVIÇO	1.28	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.25	0.25	0.25	0.43	0.31

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
400	360	1800
150	420	2100
75	440	2200
25	440	2200





PX22SC...

Basic Gearbox

Riduttore base


Gearbox weight peso riduttore	3.70 kg
---	----------------

M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	154.5
71B5	K050.4.042	160	152
56B14	KC40.4.049	80	152
63B14	K050.4.047	90	154.5
71B14	K050.4.045	105	152




Standard

Hollow shaft




On request
A richiesta


Mounting holes position
Posizione fori di montaggio

PX22S...**FB**.. Feet
Piedini


PX22S...**-F1**.. Output flange
Flangia uscita



PX22S A ..	Single output shaft Albero semplice in uscita
-------------------	--



PX22S... BR ...	Reaction Arm Braccio di reazione
------------------------	-------------------------------------



RX22S.. Input shaft
Albero in entrata

