

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| MODELO                 | X32S  |     |
| Ø VEIO SAÍDA           | 20    | mm  |
| RÁCIO APROXIMADO       | 22    |     |
| RÁCIO EXATO            | 21.54 |     |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 66    | RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 68    | RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.25  | KW  |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400  | RPM |
| PAM ENTRADA            | 71B14 |     |
| TORQUE SAÍDA           | 35.26 | N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 90.00 | N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 0.64  | KW  |
| FATOR SERVIÇO          | 2.56  |     |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.96  |     |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.4   | 0.6   | 0.4   | 0.6   | 0.85  | 0.6   |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| $n_2$ [min-1] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250           | 400       | 2000      |
| 100           | 500       | 2500      |
| 50            | 560       | 2800      |
| 15            | 560       | 2800      |

**PX32SC...** Basic Gearbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **6.30 kg**

| M. flanges     | Kit code   | øF  | A   |
|----------------|------------|-----|-----|
| <b>63B5</b>    | K063.4.041 | 140 | 184 |
| <b>71B5</b>    | K063.4.042 | 160 | 182 |
| <b>80/90B5</b> | K063.4.043 | 200 | 184 |
| <b>71B14</b>   | K063.4.047 | 105 | 182 |
| <b>80B14</b>   | K063.4.046 | 120 | 184 |
| <b>90B14</b>   | K063.4.041 | 140 | 184 |



**PX32S...FB..** Feet  
Piedini



**PX32S...-F1..** Output flange  
Flangia uscita



**PX32S...-F2..** Output flange  
Flangia uscita



**PX32S...BR..** Reaction Arm  
Braccio di reazione



**RX32S...** Input shaft  
Albero in entrata



**PX32SA..** Single output shaft  
Albero semplice in uscita



| d1                                      | b1 | c1   | e1   | m1    | n1  | t2   | o1    | 1 | kit code   |
|---|----|------|------|-------|-----|------|-------|---|------------|
| ø20 k6                                  | 6  | 37.5 | 40   | 120   | 160 | 22.5 | M8x20 |   | KX2S.5.028 |
| ø25 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.020</sub> | 8  | 60   | 63.2 | 126.8 | 190 | 28   | M8x20 |   | K063.5.028 |