

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| MODELO | X32S | |
| Ø VEIO SAÍDA | 20 | mm |
| RÁCIO APROXIMADO | 7.5 | |
| RÁCIO EXATO | 7.33 | |
| VELOCIDADE SAÍDA | 195 | RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 199 | RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA | 0.55 | KW |
| ROTAÇÃO ENTRADA | 1400 | RPM |
| PAM ENTRADA | 80B5 | |
| TORQUE SAÍDA | 26.40 | N.m |
| TORQUE NOMINAL | 70.00 | N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL | 1.5 | KW |
| FATOR SERVIÇO | 2.73 | |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA | 0.96 | |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.85 | 0.6 |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| n_2 [min-1] | F_A [N] | F_R [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250 | 400 | 2000 |
| 100 | 500 | 2500 |
| 50 | 560 | 2800 |
| 15 | 560 | 2800 |

