

MODELO	X43A
Ø VEIO SAÍDA	25 mm
RÁCIO APROXIMADO	55
RÁCIO EXATO	55.22
VELOCIDADE SAÍDA	27 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	26 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.18 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	63B5
TORQUE SAÍDA	63.73 N.m
TORQUE NOMINAL	150.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.42 KW
FATOR SERVIÇO	2.33
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7



CARGAS RADIAIS E AXIAIS










n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

PX43AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**7.93 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	205
71B5	K050.4.042	160	202.5
56B14	KC40.4.049	80	202.5
63B14	K050.4.047	90	205
71B14	K050.4.045	105	202.5



4 holes M8x12

Mounting holes
positionPosizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX43A...FB..**Feet
Piedini**PX43A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX43A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX43A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**RX43A...**Input shaft
Albero in entrata**PX43AA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita