

MODELO	X52A
Ø VEIO SAÍDA	30 mm
RÁCIO APROXIMADO	6
RÁCIO EXATO	6.03
VELOCIDADE SAÍDA	243 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	242 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	4.00 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	112B14
TORQUE SAÍDA	157.94 N.m
TORQUE NOMINAL	135.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	3.4 KW
FATOR SERVIÇO	0.85
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

PX52AC...


Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox
weight
peso riduttore **12.80 kg**


M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	234
80/90B5	K023.4.042	200	236
100/112B5	K023.4.043	250	245
80B14	K085.4.046	120	236
90B14	K085.4.045	140	236
100/112B14	K085.4.047	160	245



Mounting holes
position
Posizione fori
di montaggio





Standard
Hollow shaft





On request
A richiesta


PX52A...FB..


Feet
Piedini

PX52A...-F2..


Output flange
Flangia uscita

PX52A...-F3..

Output flange
Flangia uscita

PX52A...-F4..

Output flange
Flangia uscita

RX52A...

Input shaft
Albero in entrata

PX52A...BR..

Reaction Arm
Braccio di reazione

PX52AA..

Single output shaft
Albero semplice in uscita


	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38