

MODELO	X52A	
Ø VEIO SAÍDA	30	mm
RÁCIO APROXIMADO	15	
RÁCIO EXATO	15.36	
VELOCIDADE SAÍDA	97	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	95	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	1.10	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	90B5	
TORQUE SAÍDA	110.64	N.m
TORQUE NOMINAL	250.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	2.5	KW
FATOR SERVIÇO	2.27	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

CARGAS RADIAIS E AXIAIS






n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

Basic Gearbox
Riduttore base


Gearbox weight peso riduttore	12.80 kg
---	-----------------

M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	234
80/90B5	K023.4.042	200	236
100/112B5	K023.4.043	250	245
80B14	K085.4.046	120	236
90B14	K085.4.045	140	236
100/112B14	K085.4.047	160	245



Standard

Hollow shaft




On request
A richiesta


4 holes M8x15

**Mounting holes
position**


Posizione fori
di montaggio

Feet
Piedini


Output flange
Flangia uscita




Output flange
Flangia uscita




Output flange
Flangia uscita



Input shaft
Albero in entrata




Reaction Arm	Braccio di reazione
--------------	---------------------



kit cod. KX5A.9.027

Single output shaft
Albero semplice in uscita



	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38