

Ficha Técnica  
Redutor de Velocidade  
ORTOGONAL



|                        |                    |     |
|------------------------|--------------------|-----|
| MODELO                 | X63A               |     |
| Ø VEIO SAÍDA           | 35                 | mm  |
| RÁCIO APROXIMADO       | 92                 |     |
| RÁCIO EXATO            | 92.18              |     |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 16                 | RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 16                 | RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.75               | KW  |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400               | RPM |
| PAM ENTRADA            | 80B5               |     |
| TORQUE SAÍDA           | 443.27             | N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 410.00             | N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 0.6899999999999999 | KW  |
| FATOR SERVIÇO          | 0.92               |     |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.94               |     |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.8   | 1.8   | 1.05  | 1.7   | 2.6   | 1.65  |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| $n_2$ [min-1] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250           | 600       | 3000      |
| 100           | 780       | 3900      |
| 50            | 1140      | 5700      |
| 15            | 1660      | 8300      |



Universal Motors S.A.  
Rua Comendador Brandão, 484  
4495-375 Póvoa de Varzim  
[geral@universalmotors.pt](mailto:geral@universalmotors.pt)  
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd  
Unit E2, Meltham Mills Road  
West Yorkshire HD9 4AR  
[enquiries@universalmotors-group.co.uk](mailto:enquiries@universalmotors-group.co.uk)  
TEL.: +44(0) 1484660222









Universal Motors SL  
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporoso  
28806 Alcala de Henares  
[info@universalmotors-group.es](mailto:info@universalmotors-group.es)  
TEL.: 918 864 213

**PX63AC...**Basic Gearbox  
Riduttore baseGearbox  
weight  
peso riduttore **15.98 kg**

| M. flanges     | Kit code   | øF  | A   |
|----------------|------------|-----|-----|
| <b>63B5</b>    | K063.4.041 | 140 | 265 |
| <b>71B5</b>    | K063.4.042 | 160 | 263 |
| <b>80/90B5</b> | K063.4.043 | 200 | 265 |
| <b>71B14</b>   | K063.4.047 | 105 | 263 |
| <b>80B14</b>   | K063.4.046 | 120 | 265 |
| <b>90B14</b>   | K063.4.041 | 140 | 265 |



4 holes M8x20

Mounting holes  
positionPosizione fori  
di montaggio**Standard**  
Hollow shaft**On request**  
A richiesta**PX63A...FB..**Feet  
Piedini**PX63A...-F2..**Output flange  
Flangia uscita**PX63A...-F3..**Output flange  
Flangia uscita**PX63A...-F4..**Output flange  
Flangia uscita**RX63A...**Input shaft  
Albero in entrata**PX63A...BR..**Reaction Arm  
Braccio di reazione**PX63AA..**Single output shaft  
Albero semplice in uscita