Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
EIXOS PARALELOS


MODELO	FA43	
Ø VEIO SAÍDA	30	mm
RÁCIO APROXIMADO	254	
RÁCIO EXATO	254.15	
VELOCIDADE SAÍDA	6	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	6	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B14	
TORQUE SAÍDA	407.38	N.m
TORQUE NOMINAL	320.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.2	KW
FATOR SERVIÇO	0.80	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.76	0.7	0.7	0.7	1.35	0.9

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	300	1500
200	350	1750
120	410	2050
15	800	4000

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222


Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PFA43C... Basic gearbox
Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore **8.9 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	175
71B5	K050.4.042	160	172.5
56B14	KC40.4.049	80	172.5
63B14	K050.4.047	90	175
71B14	K050.4.045	105	172.5

● Available torque arms, see our web site
Bracci di reazione disponibili, consulta il nostro sito web




Standard
Hollow shaft

On request
A richiesta

PFA43...-F... Output flange
Flangia uscita


Motor Flange	k1
63B5	211
71B5	208.5
56B14	208.5
63B14	211
71B14	208.5




Available output flanges
Flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	Kit code
160	110	10	130	3	9	KX5A.9.010
200	130	13	165	3.5	11	KX5A.9.011
250	180	14	215	4	14	KX5A.9.012


RFA43C... Input Shaft
Albero in entrata



PFA43 A... Single output shaft
Albero uscita semplice



PFA43D... Shrink disk
Calettatore



7