

Ficha Técnica
 Redutor de Velocidade
 PARAFUSO SEM FIM REDONDO



MODELO	063A	
Ø VEIO SAÍDA	28	mm
RÁCIO APROXIMADO	70	
RÁCIO EXATO	67.00	
VELOCIDADE SAÍDA	21	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	22	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.55	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	80B14	
TORQUE SAÍDA	150.81	N.m
TORQUE NOMINAL	159.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.58	KW
FATOR SERVIÇO	1.05	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.60	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
 28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213