

Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
PARAFUSO SEM FIM REDONDO



| | |
|------------------------|------------|
| MODELO | 063A |
| Ø VEIO SAÍDA | 28 mm |
| RÁCIO APROXIMADO | 70 |
| RÁCIO EXATO | 67.00 |
| VELOCIDADE SAÍDA | 21 RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 22 RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA | 0.37 KW |
| ROTAÇÃO ENTRADA | 1400 RPM |
| PAM ENTRADA | 71B14 |
| TORQUE SAÍDA | 101.45 N.m |
| TORQUE NOMINAL | 159.00 N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL | 0.58 KW |
| FATOR SERVIÇO | 1.57 |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA | 0.60 |



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| n_2 [min-1] | FA [N] | FR [N] |
|---------------|--------|--------|
| 200 | 360 | 1800 |
| 100 | 460 | 2300 |
| 50 | 600 | 3000 |
| 15 | 800 | 4000 |

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213