Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
PARAFUSO SEM FIM REDONDO

MODELO	063A	
Ø VEIO SAÍDA	28	mm
RÁCIO APROXIMADO	25	
RÁCIO EXATO	24.00	
VELOCIDADE SAÍDA	58	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	61	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	1.10	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	90B5	
TORQUE SAÍDA	135.05	N.m
TORQUE NOMINAL	185.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	1.5	KW
FATOR SERVIÇO	1.36	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.75	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213