

Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
PARAFUSO SEM FIM REDONDO




MODELO	063A
Ø VEIO SAÍDA	28 mm
RÁCIO APROXIMADO	70
RÁCIO EXATO	67.00
VELOCIDADE SAÍDA	21 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	22 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	71B5
TORQUE SAÍDA	68.55 N.m
TORQUE NOMINAL	159.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.58 KW
FATOR SERVIÇO	2.32
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.60



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213