


MODELO	UMSG40
Ø VEIO SAÍDA	18 mm
RÁCIO APROXIMADO	30
RÁCIO EXATO	30.00
VELOCIDADE SAÍDA	49 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	49 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.18 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	63B14
TORQUE SAÍDA	25.78 N.m
TORQUE NOMINAL	44.40 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.31 KW
FATOR SERVIÇO	1.72
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.70




QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1


CARGAS RADIAIS E AXIAIS




n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	180	900
100	220	1100
50	260	1400
15	400	2000




Square flange FA




Square flange FB




Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
6	40	18	43	78	128	20.5	M6

1400 rpm	N2	Relação	P1	F5	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada		
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	56	63	71
UMSG40	187	7,5	0,55	1,6	0,9	40	0,87	1315	14	18		B14/B5	B14/B5
	140	10	0,55	1,3	0,69	40	0,85	1447				B14/B5	B14/B5
	93	15	0,55	0,9	0,48	39	0,82	1657				B14/B5	B14/B5
	70	20	0,37	1,0	0,37	39	0,78	1824				B14/B5	B14/B5
	56	25	0,25	1,2	0,3	38	0,75	1964				B14/B5	B14/B5
	47	30	0,25	1,2	0,31	44	0,7	2087				B14/B5	B14/B5
	35	40	0,25	0,9	0,23	41	0,65	2298				B14/B5	B14/B5
	28	50	0,18	1,0	0,18	37	0,62	2475				B14/B5	B14/B5
	23	60	0,12	1,3	0,15	35	0,58	2630	11			B14/B5	B14/B5
	18	80	0,12	1,0	0,12	33	0,52	2895				B14/B5	B14/B5
	14	100	0,09	1,0	0,09	29	0,47	3118				B14/B5	B14/B5
												B14/B5	B14/B5