

MODELO	UMSG90
Ø VEIO SAÍDA	35 mm
RÁCIO APROXIMADO	7.5
RÁCIO EXATO	7.50
VELOCIDADE SAÍDA	195 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	195 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	4.00 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	112B14
TORQUE SAÍDA	184.17 N.m
TORQUE NOMINAL	290.06 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	6.3 KW
FATOR SERVIÇO	1.58
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.90



#### QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1

#### CARGAS RADIAIS E AXIAIS



$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	FA [N]	FR [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800



### Square flange FA



### Round flange FB



### Feet



### Reaction arm



### Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada		
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	80	90	100/112
UMSG90	187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081	28	35		B14/B5	B14/B5
	140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391				B14/B5	B14/B5
	93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882				B14/B5	B14/B5
	70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273				B14/B5	B14/B5
	56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603				B14/B5	B14/B5
	47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891				B14/B5	B14/B5
	35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383	24		B14/B5	B14/B5	
	28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799			B14/B5	B14/B5	
	23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163			B14/B5	B14/B5	
	18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783		19		B14/B5	
	14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306			B14/B5		