



MODELO	UMSG90	
Ø VEIO SAÍDA	35	mm
RÁCIO APROXIMADO	20	
RÁCIO EXATO	20.00	
VELOCIDADE SAÍDA	73	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	73	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	3.00	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	100B5	
TORQUE SAÍDA	343.77	N.m
TORQUE NOMINAL	355.23	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	3.1	KW
FATOR SERVIÇO	1.03	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.84	




QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1	1	1	1	1	1


CARGAS RADIAIS E AXIAIS




n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
200	500	2500
100	600	3000
50	800	4000
15	1160	5800




Square flange FA




Round flange FB




Feet



Reaction arm



Single Shaft



b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2	o1
10	80	35	84.5	140	234	38	M12

1400 rpm	N2	Relação	P1	FS	P1n	M2	Rend.	Fr max	Veio		Flanges de entrada		
	rpm	i	kW		kW	Nm	%	N	Entrada	Saída	80	90	100/112
	187	7,5	5,5	1,1	6,3	287	0,9	3081	28	35		B14/B5	B14/B5
	140	10	5,5	0,9	5,1	306	0,89	3391				B14/B5	B14/B5
	93	15	4	1,0	4,1	357	0,86	3882				B14/B5	B14/B5
	70	20	3	1,0	3,1	351	0,84	4273				B14/B5	B14/B5
	56	25	2,2	1,1	2,4	332	0,82	4603				B14/B5	B14/B5
	47	30	2,2	1,2	2,6	415	0,78	4891				B14/B5	B14/B5
	35	40	1,5	1,2	1,8	363	0,75	5383	24	19		B14/B5	B14/B5
	28	50	1,1	1,3	1,4	339	0,72	5799				B14/B5	B14/B5
	23	60	1,1	1,0	1,1	307	0,69	6163				B14/B5	B14/B5
	18	80	0,75	1,1	0,83	285	0,63	6783				B14/B5	B14/B5
	14	100	0,55	1,2	0,67	270	0,59	7306				B14/B5	B14/B5