

L (motor standard)

-

L (motor c/freio)

-

L (motor c/ventilação forçada)

-

L (motor sem ventilação)

-

Patas					Veio							Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T	

### Dados Elétricos

Tipo	PE30/UM3C*	
	355M-2	
Polos	2/3000	Polos
Potência	250.00	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	2980	rpm
Corrente nominal	414.00	A
Fator de potência	0.91	
Eficiência 100%	95.8	%
Eficiência 75%	95.9	%
Eficiência 50%	94.9	%
Torque	801.1	N.m
Ta/Tn	1.6	
Ia/In	7.2	
Tm/Tn	2.2	

### Dados Mecânicos

Altura do eixo		
Forma construtiva		
Proteção mecânica	55	
Classe aquecimento	B	
Classe isolamento	F	
Serviço	S1	
Temp. ambiente	-10°C-40°C	
Altitude	1000	
Ruído	100	dB(A)
Peso	1650	kg
Rolamento DE		
Rolamento NDE		

### Dados Extra

#### Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	NA	Torque freio	NA	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

#### Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	NA	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	700	W