

Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
PARAFUSO SEM FIM QUADRADO



MODELO	M50
Ø VEIO SAÍDA	25 mm
RÁCIO APROXIMADO	15
RÁCIO EXATO	14.00
VELOCIDADE SAÍDA	97 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	104 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.55 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	80B5
TORQUE SAÍDA	41.49 N.m
TORQUE NOMINAL	68.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.9 KW
FATOR SERVIÇO	1.64
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.79



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
200	240	1200
100	300	1500
50	380	1900
15	560	2800

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
28806 Alcalá de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

